

AUTOCLAVE

GAMME LAB

Notre gamme standard est destinée aux laboratoires, centres de recherche, universités et à la production de pièces composites.

Fabrication 100% française, assemblé dans nos ateliers, suivant la norme Européenne DESP 97/23/CE. Notre gamme d'autoclave intègre sur son châssis tous les équipements nécessaires à son fonctionnement. (Armoire électrique, réservoir à eau, pompes...).



Entièrement testé dans nos ateliers, un rapport de pré-réception vous est remis avant sa livraison. Cet autoclave compétitif est constitué de composants de qualité, nous permettant ainsi de vous proposer le meilleur rapport qualité/prix.

EXEMPLE LAB 115

- ✓ Diamètre intérieur : 1000 mm
- ✓ Longueur utile : 1500 mm
- ✓ Pression max : 10 bar
- ✓ Température max : 220°C
- ✓ Thermocouples : 2 à 8
- ✓ Zone vide : 1 à 4
- ✓ 20°C à 220°C : 3°C/min
- ✓ 220°C à 60°C : 3°C/min
- ✓ Consommation : 125 Amp. 410V

INCLUS DANS LAB 115

- ✓ Système de pilotage
- ✓ Pompe à vide
- ✓ Réservoir à eau
- ✓ 2 pompes à eau
- ✓ Groupe froid
- ✓ Chariot interne
- ✓ Porte chariot
- ✓ Silencieux

MODÈLE	Ø. INT.	L.INT.	PRESSION	TEMP.MAX	VIDES	TCs
LAB 115	1 m	1.5 m	10 bar	220°C	1 à 4	2 à 8
LAB 120	1 m	2 m	10 bar	220°C	1 à 4	2 à 8
LAB 1530	1.5 m	3 m	10 bar	220°C	1 à 8	2 à 16
LAB 1540	1.5 m	4 m	10 bar	220°C	1 à 10	2 à 20
LAB 2040	2 m	4 m	10 bar	220°C	1 à 20	2 à 40